

ergoform



SERIE 19

MOD. 1916 ESD

**BANCOS
INDUSTRIALES**

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1916 ESD



ASIENTO DE
POLIURETANO ESD

MOVIMIENTO ROTATORIO
LATERAL E INCLINACIÓN
AL FRENTE

AJUSTE ESCALONADO
DE ALTURA DE ASIENTO
POR MANIJA, EN 8
POSICIONES

ESTRUCTURA DE ACERO
TUBULAR NEGRA Y
REGATONES
ANTIDESLIZANTES ESD.



BANCO ERGOFORM 1916 ESD



FICHA TÉCNICA

Banco fijo de estructura tubular con regatones antideslizantes, asiento de poliuretano, ajuste de altura e asiento escalonado de 8 posiciones, ajuste de inclinación de asiento hacia delante y giro lateral.

1916 ESD

Asiento	Alma de acero cubierta de espuma rígida de poliuretano (PUR) tipo piel integral conductivo ESD, libre de CFC.
Mecanismo	De acero con ajuste de altura de 60 hasta 83 cm en 8 escalones de 3.5 cm c/u, giro lateral de 16°, inclinación hacia delante de 15° en 4 posiciones.
Base	- Estructura de acero tubular de ø 25mm, calibre 14. - Pintura epóxica horneada negra
Regatones	Inserto de acero cubierto de poliuretano (PUR) conductivo ESD*.
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	1916 ESD
Altura total	87 cm
Altura de asiento al piso: Mínimo	60 cm
Máximo	83 cm
Ancho del asiento	31 cm
Profundidad del asiento	22 cm
Ancho máximo de la base	52 cm
Profundidad de la base	42 cm
Peso: (kg)	7.5

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021/ ESD STM12.1 -2019
* Peso máximo recomendado 120 kg

BANCO ERGOFORM 1916 ESD



MODELOS

1916 ESD



Piso conductivo