

## MODELOS: 1910 B, 1910 A, 1910 BC, 1910 BCA, 1910 AC, 1910 ACA

Sillas Industriales Alta o Baja | Uso Ergonómico de Alto Rendimiento

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Silla giratoria ergonómica industrial con respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral de alta resistencia. Cuenta con mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con opcional de regatones o rodajas, y aro descansapiés de altura ajustable en modelos altos ("A").

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

## ASIENTO Y RESPALDO

Poliuretano tipo piel integral (PUR) de alta durabilidad, fácil limpieza y resistencia química.

## AJUSTES MÚLTIPLES

Palancas para reclinación de respaldo y ajuste neumático de altura de asiento. Perilla para ajuste de altura de respaldo.

## CODERAS OPCIONALES

Disponibles en modelos C y CA para mayor confort durante jornadas extendidas.

## ARO DESCANSAPIÉS

Ajustable en altura para modelos altos (Serie A), acabado cromado brillante de Ø 45 cm.

## BASE DE ALTA RESISTENCIA

Base de 5 puntas (Ø 64 cm) con regatones o rodajas a elegir según la superficie de trabajo.

## COLORES DISPONIBLES

Negro

Gris

Azul

Rojo

Naranja

Verde

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Asiento y Respaldo

Multiplay de madera moldeado de 9mm con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).

## Pistón Neumático

Rango de ajuste de 26 cm (modelos A) y 11 cm (modelos B). Negro Clase 4 400 N. Tubo guía de Ø 5 cm.

## Coderas

Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm (C) y 6 mm (CA) para modelos 1910 BC / AC / ACA.

## Mecanismo

Acero de 2.5 mm (cal. 12). Ajuste neumático de altura y reclinación de respaldo por palanca. Ajuste de altura de respaldo por perilla. Pintura epóxica negra horneada.

## Base

Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), negra de 5 puntas Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.

## Aro Descansapiés

Aro de acero cromado Ø 45 cm. Ajustable en altura por perilla (Modelos 1910 A).

## Rodajas / Regatones

Regatones de copolímero negro reforzado o rodajas gemelas de 50 mm para piso duro (con/sin freno opcional).

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE MODELOS

| ESPECIFICACIÓN / MODELO            | 1910 A     | 1910 AC | 1910 ACA | 1910 BC | 1910 BCA | 1910 B |
|------------------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| Altura de asiento al piso (Mínimo) | 59 cm      |         |          | 42 cm   |          |        |
| Altura de asiento al piso (Máximo) | 85 cm      |         |          | 53 cm   |          |        |
| Profundidad del asiento            | 39 cm      |         |          |         |          |        |
| Ancho del asiento                  | 42 cm      |         |          |         |          |        |
| Claro entre coderas                | -          | 43 cm   | 43 cm    | 42 cm   | 42 cm    | -      |
| Altura del respaldo                | 26 - 41 cm |         |          |         |          |        |
| Ancho del respaldo                 | 40 cm      |         |          |         |          |        |

| ESPECIFICACIÓN / MODELO      | 1910 A  | 1910 AC | 1910 ACA | 1910 BC | 1910 BCA | 1910 B  |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Rango de ajuste descansapiés | 26 cm   |         |          | N/A     |          |         |
| Diámetro de la base          | 64 cm   |         |          |         |          |         |
| Peso neto (kg)               | 12.5 kg | 17.0 kg | 16.5 kg  | 14.0 kg | 14.5 kg  | 10.0 kg |

**GARANTÍA Y CAPACIDAD DE CARGA (CHEBAM)**

**Peso máximo recomendado:** 150 kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955:2017.

- **10 Años:** Mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón neumático, base de 5 puntas y rodajas/regatones.
- **5 Años:** Espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado y coderas.
- *Garantía válida contra defectos de fabricación y/o mano de obra en jornadas laborales de 8 horas diarias. Consulte certificados y póliza emitida por CHEBAM Comercializadora Industrial.*